

Stützenabstände ACME Rettungsstützen (grau) ohne Einsatz von Gurthölzern

Breite der Grube	Tiefe der Grube	Horizontaler Abstand	Vertikaler Abstand
bis zu 2,5m	bis zu 6m	max. 1,25m	max. 1,25m
2,5m bis 3m	bis 2,5m	max. 1,25m	max. 1,25m
2,5m bis 3m	2,5m bis 4m	max. 1,25m	max. 1,00m
2,5m bis 3m	4m bis 6m	max. 1,25m	max. 0,60m

Stützenabstände ACME Rettungsstützen (grau) mit Einsatz von Gurthölzern

Breite der Grube	Tiefe der Grube	Horizontaler Abstand	Vertikaler Abstand
bis 2,5m	bis zu 3m	max. 2,5m	max. 1,25m
bis 2,5m	3m bis 4,5m	max. 2,5m	max. 1,00m
bis 2,5m	4,5m bis 6m	max. 2,5m	max. 0,60m

Stützenabstände Long Shore-Stützen (gold) mit Einsatz von Gurthölzern:

Breite der Grube	Tiefe der Grube	Horizontaler Abstand	Vertikaler Abstand
2,5m – 3,5m	bis zu 2,5m	max. 1,25m	max. 1,25m
2,5m – 3,5m	2,5m – 4,5m	max. 1,25m	max. 1m
2,5m – 3,5m	4,5m – 6m	max. 1,25m	0,6m
3,5m – 4,3m	bis zu 2,5m	max. 1,25m	max. 1,25m
3,5m – 4,3m	2,5m – 4,5m	max. 1,25m	0,6m
3,5m – 4,3m	4,5m – 6m	max. 1,25m (zwei Stützen nebeneinander notwendig!)	max. 1m (zwei Stützen nebeneinander notwendig!)

Die im Bereich von einer Tiefe >4,5m angegebene Doppelstützung ist eine Technik zum Abführen der großen in diesem Bereich auftretenden Erddruckkräfte. Seitens des Herstellers erfolgt hier keine Garantie.

Überblick über Längen und Verlängerungen von Rettungsstützen

ACME		Long Shore	
Stütze	Verlängerung	Stütze	Verlängerung
ACME „XS“ 30-38cm	ACME Verlängerung „XS“ 15cm	Long Shore „XS“ 66-91cm	Long Shore Verlängerung „S“ 30,5cm
ACME „S“ 48-64cm	ACME Verlängerung „S“ 30cm	Long Shore „S“ 91-127cm	Long Shore Verlängerung „M“ 61cm
ACME „M“ 64-91cm	ACME Verlängerung „M“ 61cm	Long Shore „M“ 119-185cm	Long Shore Verlängerung „L“ 122cm
ACME „L“ 91-147cm	ACME Verlängerung „L“ 91cm	Long Shore „L“ 183-295cm	Long Shore Verlängerung „XL“ 170cm
ACME „XL“ 142-224cm	-	Long Shore „XL“ 234-373cm	-
-	-	Long Shore „XXL“ 290-503cm	-

Pro Kopfplatte ca. 5cm addieren!